



LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE

Cucine a legna de Manincor / Classica - Domino - Eco

italiano

USER AND MAINTENANCE HANDBOOK

Wood cookers de Manincor / Classic - Domino - Eco

english

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Holz-Herde de Manincor / Klassische - Domino - Eco

deutsch

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

Cuisinières à bois de Manincor / Classica - Domino - Eco

français



NORME DI SICUREZZA



LE NORME E/O ISTRUZIONI CONTRASSEGNALE CON QUESTO SIMBOLO RIGUARDANO LA SICUREZZA!

L'utilizzo dell'apparecchio a legna può comportare dei pericoli che vanno prevenuti osservando le seguenti regole e precauzioni:

- l'apparecchio va installato rispettando le regole descritte alla sezione 2.2 del presente libretto d'uso;
- l'installazione deve rispettare tutti i regolamenti locali, inclusi quelli riferiti alle Norme nazionali ed europee;
- eseguire il collegamento al camino solo dopo essersi accertati della sua idoneità;
- è severamente vietato usare prodotti chimici per la sua accensione quali alcool, petrolio, benzina, ecc.;
- **non effettuare cariche esagerate di combustibile; oltre ad emettere un'esuberante quantità di calore, l'apparecchio sarà soggetto ad un surriscaldamento che potrebbe provocare un suo danneggiamento;**
- la piastra radiante raggiunge temperature elevate, circa 400 °C; prestare attenzione ed evitare di toccarla senza una protezione adeguata, così le altre parti, quali gli sportelli del fuoco e del forno e i relativi pomelli, i vetri, il tubo di uscita dei fumi;
- sull'apparecchio e nelle immediate vicinanze non vanno mai posizionati flaconi in plastica e bombolette spray (pericolo di incendio ed esplosione);
- i bambini vanno istruiti per tempo su questi inconvenienti e vanno tenuti lontani dalla cucina quando è accesa;
- in corrispondenza della bocca di carico predisporre sul pavimento, specie se in linoleum o legno, una protezione in lamiera;
- bruciare solo combustibili naturali, come: legna, tronchetti di legno pressato e mattonelle di lignite;
- non bruciare assolutamente materie plastiche, materiali di legno trattato (ad es. pannelli in truciolare) o prodotti tessili;
- **eseguire regolarmente la pulizia del camino.**

1. IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIO

1.1 TARGA D'IDENTIFICAZIONE

Sul retro della cucina è stata applicata la targhetta d'identificazione che riporta il modello e il numero di matricola.

1.2 TABELLA DATI TECNICI

CUCINE A LEGNA SERIE CLASSICA					
CARATTERISTICHE TECNICHE	um	F 450	F 6000	F 800	F 900/A900
Dimensioni esterne: LxPxH	cm	45x60x86	60x60x86	80x60x86	90x60x86
Piastra di cottura: LxP	cm	31x45	48x45	68x45	74x45
Peso netto/con imballo	kg	115/125	170/180	180/200	180/200
Depressione camino necessaria	mbar	0,12	0,12	0,12	0,12
Potenza calorifica nominale	kw	5	7,5	10	10
Co al 13% O ₂	%	0,21	0,21	0,21	0,21
Temperatura gas di scarico	°C	262	262	303	241
Flusso gas di scarico	g/s	12	11,8	11,6	11,6
Rendimento	%	70	75,5	73	73

CUCINE A LEGNA SERIE DOMINO					
CARATTERISTICHE TECNICHE	um	D6	D6maxi	D8	D8maxi
Dimensioni esterne: LxPxH	cm	60x60x86	60x60x86	80x60x86	80x60x86
Piastra di cottura: LxP	cm	45x48	45x48	66x48	66x48
Peso netto/con imballo	kg	180/195	180/195	195/215	195/215
Depressione camino necessaria	mbar	0,12	0,12	0,12	0,12
Potenza calorifica nominale	kw	7,5	7,5	10	10
Co al 13% O ₂	%	0,09	0,09	0,12	0,12
Temperatura gas di scarico	°C	261	261	293	293
Flusso gas di scarico	g/s	10,6	10,6	14,9	14,9
Rendimento	%	75,5	75,5	72,5	72,5

CUCINE A LEGNA SERIE ECO				
CARATTERISTICHE TECNICHE	um	E60	E80	E90
Dimensioni esterne: LxPxH	cm	60x60x86	60x60x86	80x60x86
Piastra di cottura: LxP	cm	48x45	68x45	74x45
Peso netto/con imballo	kg	130/140	165/180	175/190
Depressione camino necessaria	mbar	0,12	0,12	0,12
Potenza calorifica nominale	kw	6,5	9	9
Co al 13% O ₂	%	0,15	0,13	0,13
Temperatura gas di scarico	°C	263	228	228
Flusso gas di scarico	g/s	10,9	13,7	13,7
Rendimento	%	71	71	71

Diametro interno camino di prova:
D = 150 mm

RACCORDO	
Superiore	Ø 13 mm
Posteriore	Ø 14 mm
Laterale	Ø 14 mm