

Serie STP



Pronta all'uso.

La Serie STP comprende termocucine a legna che per caratteristiche tecniche e funzionali sono al top del mercato: 30,7 KW di potenza, camera di combustione capiente, estrema facilità di installazione.

Queste termocucine si distinguono per la concezione innovativa e per la possibilità di fornire separatamente sia l'acqua per l'impianto di riscaldamento che per il circuito sanitario. In più la realizzazione della caldaia con sistema a vaso aperto garantisce la massima sicurezza e semplicità di installazione anche con impianti già esistenti.

La Serie STP è dotata di numerosi componenti impiantistici di serie.



Dati tecnici termocucine a legna

Per le termocucine a legna con forno laterale, la disposizione degli elementi è determinata dalla posizione dell'uscita fumi scelta. Il forno è sempre posizionato sul lato dell'uscita fumi. La presa d'aria esterna è sempre in corrispondenza della camera di combustione.

Tutti i dati sono certificati da un laboratorio esterno, notificato a livello europeo, secondo la norma EN 12815 e rientrano nei limiti richiesti dalle leggi Art.15a austriaca, BImSchV Stufe 2. tedesca e Flamme Verte francese e dal D.M. 186/2017 su emissioni e rendimenti del bacino padano.

Modelli	Specifiche tecniche																				
	Larghezza	Profondità	Altezza(1)	Spessore piano(2)	Alzatina (hxp)	Piastra in acciaio	Diametro cerchiata	Altezza zoccolo	Rientranza zoccolo	Bocca di carico (lxh)	Prof. camera di combustione (val. medio)	Dimensioni del forno (lxpxh)	Peso (Kg.)	Potenza nominale complessiva (kW)	Potenza nominale all'acqua (kW)	Rendimento a potenza ridotta %	Rendimento a potenza nominale %	Flusso gas di scarico (g/s)	Temperatura gas di scarico(5) (°C)	Tiraggio consigliato (Pa)	Presa d'aria esterna (Ø)
RTE 60	600	600	850-860	30/40	60x15	511x491	240	100	0-90	226x260	375	-	210	5,7-18,6	2,6-8,5	83,2	83,2-79,0	6,9	160	12	95
RTVE 60	600	600	850-860	30/40	60x15	511x491	240	100	0-90	226x260	375	-	210	5,7-18,6	2,6-8,5	83,2	83,2-79,0	6,9	160	12	95
RTE 80	800	600	850-860	30/40	60x15	711x491	240	100	0-90	226x260	375	350x430x260	260	10,2-22,3	5,5-15,1	87,0	80,1-75,2	13,6	187	12	95
RTVE 80	800	600	850-860	30/40	60x15	711x491	240	100	0-90	226x260	375	350x430x260	260	10,2-22,3	5,5-15,1	87,0	80,1-75,2	13,6	187	12	95
RTE 90	900	600	850-860	30/40	60x15	811x491	240	100	0-90	226x260	375	450x430x260	270	10,2-22,3	5,5-15,1	87,0	80,1-75,2	13,6	187	12	95
RTVE 90	900	600	850-860	30/40	60x15	811x491	240	100	0-90	226x260	375	450x430x260	270	10,2-22,3	5,5-15,1	87,0	80,1-75,2	13,6	187	12	95
ST 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	385	350x430x279	250	10,2-23,8	5,5-13,4	87,0	80,1-77,0	13,6	187	12	95
STP	1050	600	850	30	40x15	681x481	320	30	-	260x265	420	300x430x279	(3)	10,2-30,7	5,5-20,3	87,0	80,1-70,2	13,6	187	12	95
LT 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	385	350x430x279	(4)	10,2-23,8	5,5-13,4	87,0	80,1-77,0	13,6	187	12	95
PRO 110 TERMO	1100	700	870	50	60x20	960x580	320	100	70	226x260	480	550x530x260	400	10,2-22,3	5,5-15,1	87,0	80,1-75,2	13,6	187	12	95
PRO 130 TERMO	1300	800	870	50	60x20	1160x680	320	100	70	226x260	480	550x660x260	465	10,2-22,3	5,5-15,1	87,0	80,1-75,2	13,6	187	12	95

Misure in mm

(1) SERIE RTE-RTVE: misura sopra piano escluso alzatina (misura alzatina 60x15 mm - hxp). Con piano spessore 30 mm: altezza 850 mm. Con piano spessore 40 mm: altezza 860 mm.

SERIE ST, STP, LT: misura sopra piano escluso alzatina.

SERIE PRO TERMO: misura sopra piano escluso alzatina (misura alzatina 60x20 mm - hxp). Altezza zoccolo 100 mm dotato di piedini livellatori regolabili.

(2) Le termocucine Serie RTE-RTVE-PRO TERMO hanno una sporgenza del piano di 5 mm. Sulle altre serie, la sporgenza è di 20 mm.

(3) 335 Kg. per finitura Standard. 350 Kg. per finitura Dekor. 360 Kg. per finitura Rustik Bianco e Rosso. 375 Kg. per finitura Rustik Serpentino.