

MANUALE INSTALLATORE

Stufa a pellet



Original Instructions | ©2019 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

RONDO³ - FLUTE

8.2 CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE	RONDO ³	FLUTE
LARGHEZZA	46,5 cm	47,3 cm
PROFONDITÀ	45 cm	47,3 cm
ALTEZZA	86,6 cm	92,5 cm
PESO	69 kg	70 kg
POTENZA TERMICA INTRODotta/FOCOLARE (Min/Max)	2,6 - 7,4 kW	2,6 - 7,4 kW
POTENZA TERMICA NOMINALE (Min/Max)	2,4 - 6,5 kW	2,4 - 6,5 kW
EFFICIENZA (Min/Max)	94,5 - 91 %	94,5 - 91 %
TEMPERATURA FUMI (Min/Max)	83 - 179 °C	83 - 179 °C
PORTATA MASSIMA DEI FUMI (Min/Max)	2 - 3,5 g/s	2 - 3,5 g/s
EMISSIONI CO (13% O ₂) (Min/Max)	0,008 - 0,009 %	0,008 - 0,009 %
EMISSIONI OGC (13% O ₂) (Min/Max)	5,0 - 1,0 mg/Nm ³	5,0 - 1,0 mg/Nm ³
EMISSIONI NO _x (13% O ₂) (Min/Max)	127 - 114 mg/Nm ³	127 - 114 mg/Nm ³
CONTENUTO medio di CO al 13% O ₂ (Min/Max)	105 - 71 mg/Nm ³	105 - 71 mg/Nm ³
CONTENUTO medio di POLVERI al 13% O ₂ (Min/Max)	39 - 13 mg/Nm ³	39 - 13 mg/Nm ³
DEPRESSIONE CAMINO (Min/Max)	10 - 12 Pa	10 - 12 Pa
SU CANNA FUMARIA CONDIVISA	NO	NO
DIAMETRO SCARICO FUMI	Ø80 mm	Ø80 mm
COMBUSTIBILE	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
POTERE CALORIFICO PELLETS	5 kWh/kg	5 kWh/kg
UMIDITÀ PELLETS	≤ 10%	≤ 10%
VOLUME RISCALDABILE 18/20°C Coeff. 0,045 kW (Min/Max)	58 - 156 m ³	58 - 156 m ³
CONSUMO ORARIO (Min/Max)	0,5 - 1,5 kg/h	0,5 - 1,5 kg/h
CAPACITÀ SERBATOIO	12 kg	12 kg
AUTONOMIA (Min/Max)	24 - 8 h	24 - 8 h
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POTENZA ASSORBITA (Max)	320 W	320 W
POTENZA ASSORBITA RESISTENZA ACCENDITORE	300 W	300 W
PRESA D'ARIA ESTERNA MINIMA (sezione utile ultima)	80 cm ²	80 cm ²
STUFA A CAMERA STAGNA	SI	SI
PRESA D'ARIA ESTERNA PER CAMERA STAGNA	60 mm	60 mm
DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE (retro/lato/sotto)	200 / 300 / 0 mm	200 / 300 / 0 mm
DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE (soffitto/fronTe)	- / 1000 mm	- / 1000 mm